

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE



Vinduesplader laminat.

Dk Panels vinduesplader kan holde til normal slitage. De bør dog aldrig anvendes som skære- eller snitteflade.

Vinduespladen kan ikke repareres ved spartling eller pletfarvning, og der bør ikke forsøges med reparationer af denne art.

Vinduespladen rengøres med rent vand og et mildt rengøringsmiddel. Betydelige mærker kan fjernes med mildt slibende rengøringsmiddel, men der bør under ingen omstændigheder anvendes kraftigt slibende rengøringsmidler. I stedet bør man anvende milde skurecremer eller -pasta som f.eks. flydende AJAX, da disse ikke vil ændre overfladens udseende.

Ovenstående vil også være anvendelig til fjernelse af kuglepenne-, blyants- og blækmærker. Efter afrensningen skal overfladen vaskes grundigt med rent vand og poleres tør med en blød klud.

Vinduespudsemidler som f.eks. lidt eddike på vaskeskind eller lignende er glimrende til at fjerne og forebygge fedtpletter på den endelig finish. Nye rensmidler til bilforruder er også glimrende.

Spray-møbelpolitur bør ikke anvendes, da de kan forårsage en opbygning af voks eller silikone på overfladen, hvilket resulterer i misfarvning eller pletter.

Pletter afsat over lang tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med en fortyndet opløsning af et husholdningsblegemiddel. Dette bør kun være i kontakt med overfladen i meget kort tid og bør kun bruges lejlighedsvist.

